



NOTAS

- OS ELÉTRICODOS NOS TUBERAÇÕES SERRÃO DE 1" A 4" GALVANIZADO A FOGO, VEM ESPECIFICAÇÃO.
- NÃO SERRAR ACETOS/ TUBOS AMBASSADOS OU COM A QUANTIDADE TENHA CAUSADO FERIDAS OU REDUÇÃO DA SEÇÃO.
- AS FRAÇÕES DOS ELÉTRICODOS AMBARRADOS, ELÉTRICODOS OU PERILADOS DEVERÃO SER A CADA 1,5m PO MODO DE BRACÇARIA PARA GRANDE.
- TODAS AS ENENDAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO ROSCADO.
- O ATERRAMENTO DOS ELÉTRICODOS E ELÉTRICODAS SERRAMOS POR IDENTIFICADOR DE COBRE ISOLADO DE SEÇÃO 16mm².
- TODOS OS CABOS E CHOCOTES DEVERÃO SER DEMARCADOS POR IDENTIFICADORES QUE ENCAIXEM NOS CABOS DE FIBRA, ENTRE 100 CM E 150 CM, NAS PONTAS E EM TRECHOS COM MÍNIMO 5 CM MÁXIMO 15 CM QUANDO PERCORREREM EM ELÉTRICODAS.
- OS ELÉTRICODOS AMBARRADOS DEVERÃO SER ENTENDOS COM TIPA EPOXI, NA COR CINZA MINUELLI, COM ANEIS DE COBRE DE LARGURA 10 CM, ESPAÇADOS REGULAREM EM INTERVALOS NÃO SUPERIOR A 1 METROS.
- DE ANTES SERRAR:
- COR GRATE (CINZA ESCURO) PARA TUBERAÇÕES DE ELÉTRICIDADE
- COR LARANJA PARA TUBERAÇÕES DE GÁS
- COR AZUL PARA TUBERAÇÕES DE LIGADA E AUTOMAÇÃO
- OS ELÉTRICODOS DE DEVERÃO SER INSTALADOS CORRE FORTIO / LAJE QUANDO POSSÍVEL.
- AS CORES DA ISOLAÇÃO DOS CABOS DE LIGADA UTP CAT 6 DEVERÃO SER:
- COR AZUL PARA DADOS E AUTOMAÇÃO
- COR VERDE PARA TELEFONE
- COR CINZA PARA AUTOMAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DOS RACKS

- O RACK RA QUE ATENDE OS PORTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO 3º PAVILHÃO DO PAVILHÃO ROCHA LIMA ESTÁ LOCALIZADO NO 4º PAVILHÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO
- O RACK RD QUE ATENDE OS PORTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO 5º PAVILHÃO DO PAVILHÃO ROCHA LIMA ESTÁ LOCALIZADO NO 4º PAVILHÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO

[illegible]